

Info

Le ZipX®85 une protection solaire verticale, résistant au vent. La toile avec tirette soudée glisse dans des coulisses (composées de 2 parties), par un système coulissant en PVC, pourvu de bandes en EPDM qui sert à amortir les coups de vents. Grâce à ce système le screen reste tendu en chaque position et a aussi une fonction moustiquaire lors que le screen est fermé. La vue vers l'extérieur est maintenue partiellement et les rayons solaires sont bloqués.

Couleur

Sur mesure de votre projet plusieurs possibilités de couleurs sont possibles. Le caisson du screen, les flasques latérales incluses, les coulisses et la sous-lame sont toujours laqués en couleur RAL aux choix de notre gamme de plus de 400 couleurs. La couleur de la toile dépend du type de toile que vous choisissez.

Toiles

La face supérieure de l'échantillon dans la collection de toiles, c'est la face de la toile que se voit à l'extérieure. Si la toile doit être inversée, il faut le mentionner clairement sur la commande. Voir la fiche technique des toiles pour plus d'information quant à l'usage des toiles.

Manœuvre

La manœuvre peut être manuelle ou électrique.

● Manuel

- Tringle

Une manœuvre de tringle est uniquement à conseiller jusqu'à une surface de toiles maximale de 3,5 m².

Vous pouvez choisir des possibilités suivantes:

A l'intérieure	a. tringle fixe 90°, fixée sur le caisson
	b. tringle fixe 90°, non fixée sur le caisson
	c. tringle enlevable 90° avec entonnoir, fixée sur le caisson
	d. tringle enlevable 90° avec entonnoir, non fixée sur le caisson

● Electrique


- Avec interrupteur

- Avec télécommande

On utilise toujours un axe du diamètre de 63 mm. Lors d'une manœuvre électrique, le moteur est fixé avec un support spécial qui ne doit pas être visé. Grâce à ce support on ne voit pas de vis dans les consoles. L'axe d'enroulement est très facilement à démonter par le devant du screen.

Caisson


Le caisson est composé de 2 parties. Une partie supérieure et une face inférieure. La face inférieure est disponible en 3 variantes, coin-coupé, arrondi et carré. Les sorties (du câble) sont toujours vue de l'intérieure de la habitation.



Dimensions disponibles ZipX®85

B \ H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
1000																						
1100																						
1200																						
1300																						
1400																						
1500																						
1600																						

Coulisses



WRB0200 ZipX®85

$d1$: 47,5 mm

$d2$: 43,5 mm

Supports réglables

Description	
ZipX®85	Simple 60-80 mm (1)
	Simple 80-110 mm (1)
	Simple 110-150 mm (1)
	Simple élevé 60-80 mm (2)
	Simple élevé 80-110 mm (2)
	Simple élevé 110-150 mm (2)
	Double élevé 60-80 mm (3)
	Double élevé 80-110 mm (3)
	Double élevé 110-150 mm (3)

