

Info

Le ZipX®95 est une protection solaire verticale, résistant au vent. La toile avec tirette soudée glisse dans des coulisses (composées de 2 parties), par un système coulissant en PVC, pourvu de bandes en EPDM qui sert à amortir les coups de vents. Grâce à ce système le screen reste tendu en chaque position et a aussi une fonction moustiquaire lors que le screen est fermé. La vue vers l'extérieur est maintenue partiellement et les rayons solaires sont bloqués.

Couleur

Sur mesure de votre projet plusieurs possibilités de couleurs sont possibles. Le caisson du screen, les flasques latérales incluses, les coulisses et la sous-lame sont toujours laqués en couleur RAL aux choix de notre gamme de plus de 400 couleurs. La couleur de la toile dépend du type de toile que vous choisissez.

Toiles

La face supérieure de l'échantillon dans la collection de toiles, c'est la face de la toile que se voit à l'extérieure. Si la toile doit être inversée, il faut le mentionner clairement sur la commande. Voir la fiche technique des toiles pour plus d'information quant à l'usage des toiles.

Manœuvre

La manœuvre peut être manuelle ou électrique.

- Manuel

- Tringle

Une manœuvre de tringle est uniquement à conseiller jusqu'à une surface de toiles maximale de 3,5 m².

Vous pouvez choisir des possibilités suivantes:

Binnen	a. vaste stang 90°, bevestigd op kast
	b. vaste stang 90°, niet bevestigd op kast
	c. afneembare stang 90° met trechter, bevestigd op kast
	d. afneembare stang 90° met trechter, niet bevestigd op kast

- Electrique


- Avec interrupteur

- Avec télécommande

Tenu compte de la hauteur et de la largeur du screen, on travaille avec un axe du diamètre 63 mm ou 66 mm. Lors d'une manœuvre électrique, le moteur est fixé avec un support spécial qui ne doit pas être visé. Grâce à ce support on ne voit pas de vis dans les consoles. L'axe d'enroulement est très facilement à démonter par le devant du screen.

Caisson

Le caisson est composé de 2 parties. Une partie supérieure et une face inférieure. La face inférieure est disponible en 3 variantes, coin-coupé, arrondi et carré. Les sorties (du câble) sont toujours vue de l'intérieure de la habitation.





Pas possible

Toiles possibles: Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque


Toiles possibles: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Toiles possibles: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque

H \ B	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
1000																																
1100																																
1200																																
1300																																
1400																																
1500																																
1600																																
1700																																
1800																																
1900																																
2000																																
2100																																
2200																																
2300																																
2400																																
2500																																
2600																																
2700																																
2800																																
2900																																
3000																																

Dimensions disponibles ZipX®95

Coulisses



WRB0300 ZipX®95

d1: 47,5 mm

d2: 43,5 mm

Supports réglables

Description	
ZipX®95	Simple 60-80 mm (1)
	Simple 80-110 mm (1)
	Simple 110-150 mm (1)
	Simple élevé 60-80 mm (2)
	Simple élevé 80-110 mm (2)
	Simple élevé 110-150 mm (2)
	Double élevé 60-80 mm (3)
	Double élevé 80-110 mm (3)
	Double élevé 110-150 mm (3)

